

# SOĞUTMALI SİRKÜLATÖR



Soğutmalı sirkülator, Banyo içindeki suyu harici hortum vasıtası ile dolaştırarak banyonun içindeki suyun sıcaklığını koruyan bir cihazdır. Soğutmalı sirkülator, bir soğutma sistemi, bir ısıtma sistemi ve sıvıyı dolaştırmak için bir pompa sisteminden oluşmaktadır. Soğutmalı sirkülator, sistem içinde dolaştırılan su ve alkolden oluşan sıvı ile doldurulur. Soğutma sistemi sıvıyı soğuturken, ısıtma sistemi belirli bir sıcaklık aralığını koruyarak onu ısıtır.

Soğutmalı sirkülatorün tasarımı acil ve zamandan tasarruf sağlayan çalışmalar için yapılmıştır. Korozyona dayanıklı, sızdırmaz, yuvarlatılmış köşelere sahiptir. ve tahliye vanası ile kolay temizlenen paslanmaz çelik hazneye sahiptir.

- 10 programa kadar ayarlanabilir ve programları hafızaya kaydedilebilir.
- Program başına 10 adım ve adım başına 99 saat 59 dakika.
- Kaydedilen programlar ekranda kolayca bulunabilir.
- Programlar 99 döngüye kadar tekrarlanabilir.
- Aşırı ısınma koruma sistemi bulunmaktadır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MSS-07	MSS-15
Sıcaklık Çalışma Aralığı	- 20 °C/ - 40 °C + 100 °C	
Sıcaklık Ekran Doğruluğu	0,1 °C	
Sıcaklık Kontrolü/Sıcaklık Sensörü	PID/PT100	
Zaman Ayarı	99 Saat 59 dakika	
Soğutucu	R404a	
Soğutma	1/2 Hp	
Isıtma	1000 W	
-20°C'de soğutma gücü	614 W	
-40°C'de soğutma gücü	213 W	
Kapasite Litre	7	15
Güç Kaynağı (Voltaj)	220 V 50 Hz	
İç yüzey Yapısı	304 Paslanmaz çelik	
Dış Yüzey yapısı	Elektrostatik toz boyalı çelik	
İç Ölçüler (G x D x Y) mm	160x130x187	208x177x187
Dış Ölçüler (G x D x Y) mm	300x500x645	345x600x645